



Weblink: 13305

Esta página se ha dejado en blanco intencionadamente

así como para obtener más información sobre: **Cebador, extremos de conexión, deflector interno, cubierta, etc.**



Weblink: 13305



Esta página se ha dejado en blanco intencionadamente

sobre: **Cebador, extremos de conexión, deflector interno, cubierta, etc.**



JUNTAS DE EXPANSIÓN ANGULARES


CON BRIDAS SOLDADAS Y CARDÁN

AN1FK / N.º de ID 64

PN 16 - con perforación de brida según EN1092-1

Weblink: 13305

DN	MOVIMIENTO	LONGITUD	N.º de ID	ANCHURA	BRIDA	FUERZAS DE AJUSTE			PESO
Diámetro nominal	AN 2αN deg.	Longitud Lo mm		Anchura máx. aprox. B mm	Espesor c mm	Cα Nm/deg.	Cp Nm/deg. bar	Cr Nm/bar	kg
50	32	140	64.207.10	260	22	1,6	0,1	0,4	13,1
50	50	215	64.207.20	260	22	3,4	0,2	0,4	14,1
65	27	140	64.208.10	280	22	2,7	0,2	0,6	14,7
65	50	215	64.208.20	280	22	6,4	0,3	0,6	16,1
80	23	135	64.209.10	295	22	3,8	0,2	0,9	17,1
80	46	215	64.209.20	295	22	10	0,4	0,9	18,7
100	24	140	64.210.10	330	22	8,6	0,3	1,5	19,8
100	37	190	64.210.20	330	22	16	0,5	1,4	21,1
125	26	165	64.211.20	365	22	17	0,6	2,3	25,5
125	32	200	64.211.30	365	22	24	0,7	2,1	27,2
150	23	175	64.212.20	395	22	25	0,8	5,2	32,7
150	35	240	64.212.30	395	22	44	1,3	5	36,2
200	25	225	64.214.20	435	27	58	1,8	8,4	45,5
200	33	315	64.214.30	435	27	93	2,8	8,1	52,5
250	14	215	64.215.10	560	32	65	2,1	18	95,4
250	21	245	64.215.20	560	32	88	2,8	18	99,6
300	26	325	64.216.30	585	32	200	6	25	114
350	18	245	64.217.20	660	37	173	4,3	30	145



AN

Esta página se ha dejado en blanco intencionadamente

Código de diseño: EN 14917
Temperatura: Calculada a 20 °C (EN 1333)
Longevidad mín. bajo fatiga: 1000 ciclos

Véase WebLink 13305 o el código QR para acceder a herramientas online y al formulario online de consultas/pedidos,

así como para obtener más información sobre: **Cebador, extremos de conexión, deflector interno, cubierta, etc.**




JUNTAS DE EXPANSIÓN ANGULARES

CON BRIDAS SOLDADAS Y CARDÁN

AN1FK / N.º de ID 64

PN 25 - con perforación de brida según EN1092-1

Weblink: 13305



AN

DN	MOVIMIENTO	LONGITUD	N.º de ID	ANCHURA	BRIDA	FUERZAS DE AJUSTE			PESO	DN	MOVIMIENTO	LONGITUD	N.º de ID	ANCHURA	BRIDA	FUERZAS DE AJUSTE			PESO
Diámetro nominal	AN 2αN deg.	Longitud Lo mm		Anchura máx. aprox. B mm	Espesor c mm	Cα Nm/deg.	Cp Nm/deg. bar	Cr Nm/bar	kg	Diámetro nominal	AN 2αN deg.	Longitud Lo mm		Anchura máx. aprox. B mm	Espesor c mm	Cα Nm/deg.	Cp Nm/deg. bar	Cr Nm/bar	kg
50	27	130	64.257.10	260	22	2,3	0,1	0,4	13,0										
50	43	185	64.257.20	260	22	4,7	0,2	0,4	13,6										
65	24	135	64.258.10	280	22	3,7	0,2	0,5	14,7										
65	43	230	64.258.20	280	22	9,7	0,3	0,5	16,2										
80	23	140	64.259.10	295	22	8,1	0,2	0,9	17,4										
80	36	190	64.259.20	295	22	15	0,3	0,9	18,5										
100	21	130	64.260.10	330	22	16	0,3	1,5	21,2										
100	30	190	64.260.20	330	22	23	0,5	1,4	22,3										
125	19	155	64.261.10	365	22	25	0,5	2,1	26,9										
125	28	200	64.261.20	365	22	42	0,7	2,1	29,3										
150	16	170	64.262.10	395	27	44	0,6	5,1	38,6										
150	27	235	64.262.20	395	27	64	1,2	5	41,0										
200	18	225	64.264.20	485	32	98	1,6	12	75,1										
250	22	305	64.265.30	560	37	203	3,5	18	119										
300	19	290	64.266.30	650	43	274	4,5	25	174										
350	17	305	64.267.30	690	42	342	6	29	195										

Esta página se ha dejado en blanco intencionadamente

Código de diseño: EN 14917
Temperatura: Calculada a 20 °C (EN 1333)
Longevidad mín. bajo fatiga: 1000 ciclos

Véase WebLink 13305 o el código QR para acceder a herramientas online y al formulario online de consultas/pedidos,

así como para obtener más información sobre: **Cebador, extremos de conexión, deflector interno, cubierta, etc.**

