AMORTIGUADORES DE VIBRACIÓN

CON BRIDAS SOLDADAS Y TIRANTES

VI1FT / N.º de ID 90

PN 16 - con perforación de brida según EN 1092-1

Weblink: 13002



DN	MOVIMIENTO		LONGITUD	N.º de ID	ANCHURA	BRIDA	FUERZAS DE AJUSTE			FRECUENCIA NATURAL				PESO
										Medios gaseosos		Medios líquidos		
Diámetro nominal	LA 2λN mm	Vibraciones en todos los planos mm	Longitud Lo mm		Anchura máx. aprox. B mm	Espesor c mm	Cλ N/mm	Cp N/mm bar	Cr N/bar	axial ω_a Hz	lateral ω_l Hz	axial ω_a Hz	lateral ω_l Hz	kg
50	11	0,5	130	90.207.10	251	18	69	0	9,9	410	659	376	517	7,6
65	7	0,5	130	90.208.10	271	22	163	0	17	418	947	376	680	9,9
80	9	0,5	130	90.209.10	286	22	163	0	28	239	700	215	502	11,3
100	7	0,5	130	90.210.10	306	22	285	0	45	212	776	190	525	12,4
125	8	0,5	130	90.211.10	336	22	417	0	66	165	733	150	512	15,2
150	5	0,5	130	90.212.10	371	27	1050	0	83	182	1033	163	705	21,0
200	5	0,5	130	90.214.10	442	27	1980	0	161	143	1055	130	725	28,1
250	4	0,5	130	90.215.10	507	27	4270	0	250	137	1267	127	869	38,9
300	2	0,5	130	90.216.10	562	32	13300	0	350	159	2011	147	1324	52,0

DN	MOVIMIENTO		LONGITUD	N.º de ID	ANCHURA	BRIDA	FUERZAS DE AJUSTE			FRECUENCIA NATURAL				PESO
										Medios gaseosos		Medios líquidos		
Diámetro nominal	LA 2λN mm	Vibraciones en todos los planos mm	Longitud Lo mm		Anchura máx. aprox. B mm	Espesor c mm	Cλ N/mm	Cp N/mm bar	Cr N/bar	axial ω_a Hz	lateral ω_l Hz	axial ω_a Hz	lateral ω_l Hz	kg

Esta página se ha dejado en blanco intencionadamente

Código de diseño: EN 14917
Temperatura: Calculada a 20 °C (EN 1333)
Longevidad mín. bajo fatiga: 1000 ciclos (2λN).
Vibraciones: 0,5 mm en todos los planos.

Frecuencia natural
La densidad para los medios se ajusta a
Medios gaseosos: 2 kg/m^3.
Medios líquidos: 1000 kg/m^3.

Véase WebLink 13002 o el código QR para acceder a herramientas online y al formulario online de consultas/pedidos, así como para obtener más información sobre: **Cebador, extremos de conexión, deflector interno, cubierta, etc.**

B022016-1 – Sujeto a modificaciones y eventuales errores de impresión

B022016-1 – Sujeto a modificaciones y eventuales errores de impresión

www.belman.com