SCHWINGUNGSDÄMPFER MIT FESTFLANSCHEN UND ZUGANKERN

VI1FT / ID-Nr. 90

PN 16 - mit Flanschbohrungen gemäß EN 1092-1

Weblink: 11002



DN	BEWEGUNGSAUFNAHME		LÄNGE	ID-Nr.	BREITE	FLANSCHE	VERSTELLKRÄFTRATE			EIGENSCHWINGUNG				GEWICHT
										Gasförmiges Medium		Flüssiges Medium		
Nenn-weite	LA 2λN mm	Vibrationen in allen Ebenen mm	Baulänge Lo mm		Grösste Breite B mm	Blattdicke c mm	Cλ N/mm	Cp N/mm bar	Cr N/bar	axial ω_a Hz	lateral ω_l Hz	axial ω_a Hz	lateral ω_l Hz	kg
50	11	0,5	130	90.207.10	251	18	69	0	9,9	410	659	376	517	7,6
65	7	0,5	130	90.208.10	271	22	163	0	17	418	947	376	680	9,9
80	9	0,5	130	90.209.10	286	22	163	0	28	239	700	215	502	11,3
100	7	0,5	130	90.210.10	306	22	285	0	45	212	776	190	525	12,4
125	8	0,5	130	90.211.10	336	22	417	0	66	165	733	150	512	15,2
150	5	0,5	130	90.212.10	371	27	1050	0	83	182	1033	163	705	21,0
200	5	0,5	130	90.214.10	442	27	1980	0	161	143	1055	130	725	28,1
250	4	0,5	130	90.215.10	507	27	4270	0	250	137	1267	127	869	38,9
300	2	0,5	130	90.216.10	562	32	13300	0	350	159	2011	147	1324	52,0

DN	BEWEGUNG		LÄNGE	ID-Nr.	BREITE	FLANSCHE	VERSTELLKRÄFTRATE			EIGENSCHWINGUNG				GEWICHT
										Gasförmiges Medium		Flüssiges Medium		
Nenn-weite	LA 2λN mm	Vibrationen in allen Ebenen mm	Baulänge Lo mm		Grösste Breite B mm	Blattdicke c mm	Cλ N/mm	Cp N/mm bar	Cr N/bar	axial ω_a Hz	lateral ω_l Hz	axial ω_a Hz	lateral ω_l Hz	kg

Diese Seite ist bewusst Blank gehalten

Konstruktionsnorm: EN 14917
Temperatur: Bei 120°C berechnet (EN 1333)
Zyklen: 1000 (2λN).
Vibrationen: 0,5 mm in allen Ebenen.

Eigenschwingung
Dichte des Mediums:
Gasförmiges Medium: 2 kg/m³.
Flüssiges Medium: 1000 kg/m³.

Bitte verwenden Sie den WebLink 11002 oder den QR-Code für den Zugriff auf Online-Tools und online verfügbare Anfrage-Bestellformulare und weitere Informationen zu:
Grundierungen, Flanschen, Innenleitrohre, Mäntel, usw.:

B022016-1 – Änderungen und Irrtümer vorbehalten

B022016-1 – Änderungen und Irrtümer vorbehalten

www.belman.com